

Fräsmaschinen / Bearbeitungszentren

Unsere Programmerstellung erfolgt bei jeder Maschine über unseren CAD-CAM Systeme. Hier können wir Programme der komplexesten Arten erstellen, während die Maschinen laufen. Wir arbeiten mit dem CAD-CAM Systeme von Solidcam.

Dah-Lih | MCV-1200BA (CNC Fräsen Vertikal)

Steuerung: Fanuc 0i MD	Verfahrweg X / Y / Z:	1200mm / 600mm / 600mm
	Werkzeug (Plätze):	40
	Anzahl Achsen:	4

Dah-Lih | DMV 800 (CNC Fräsen Vertikal)

Steuerung: Fanuc 0i MD	Verfahrweg X / Y / Z:	800mm / 500mm / 600mm
	Werkzeug (Plätze):	32
	Anzahl Achsen:	4
	Palettenbearbeitung:	2 Paletten

Averex | HS-540i GTS (CNC Fräsen Horizontal)

Steuerung: Fanuc M-Pro 1	Verfahrweg X / Y / Z:	800mm / 800mm / 800mm
	Werkzeug (Plätze):	120 (Erweiterbar auf 360)
	Anzahl Achsen:	4
	Palettenbearbeitung:	6 Paletten Bahnhof

Mori Seiki | MV 4Achs

Steuerung: Fanuc	Verfahrweg X / Y / Z:	560mm / 410mm / 460mm
	Werkzeug (Plätze):	30
	Anzahl Achsen:	4

Dah-Lih | MCV-1200BA (CNC Fräsen Vertikal)

Steuerung: Fanuc 0i MD	Verfahrweg X / Y / Z:	1200mm / 600mm / 600mm
	Werkzeug (Plätze):	40
	Anzahl Achsen:	4

Matsuura | RAI - 2 Paletten

Steuerung: Yasnak	Verfahrweg X / Y / Z:	550mm / 400mm / 600mm
	Werkzeug (Plätze):	30
	Anzahl Achsen:	3
	Palettenbearbeitung:	2 Paletten

Drehmaschinen / Bearbeitungszentren

Emcoturn | E65

Steuerung: Siemens 828D	Stangendurchlass:	80mm
	Drehdurchmesser:	250mm
	Z Verfahrweg:	650mm
	Stangenlader:	Ja
	Werkzeug (Plätze):	12 (angetrieben)
	C-Achse:	Ja
	Y-Achse:	Ja
	Gegenspindel:	Ja

DMG | NEF 600

Steuerung: Siemens 840D	Stangendurchlass:	75mm
	Drehdurchmesser:	300mm
	Z Verfahrweg:	1020mm
	Stangenlader:	Ja
	Werkzeug (Plätze):	12
	Lünette:	152mm

Weiler | DZ65

Steuerung: Siemens 840D	Stangendurchlass:	65mm
	Drehdurchmesser:	200mm
	Z Verfahrweg:	600mm
	Werkzeug (Plätze):	16 (angetrieben)
	C-Achse:	Ja
	Y-Achse:	Ja
	Gegenspindel:	Ja

Puma | 2600LM

Steuerung: Siemens 828D	Stangendurchlass:	75mm
	Drehdurchmesser:	250mm
	Z Verfahrweg:	1050mm
	Werkzeug (Plätze):	12

Drehmaschinen / Bearbeitungszentren

Emco | E65

Steuerung: Siemens 840D	Stangendurchlass:	65mm
	Drehdurchmesser:	250mm
	Z Verfahrweg:	600mm
	Stangenlader:	Ja
	Werkzeug (Plätze):	12

Weiler | DU 42

Steuerung: Siemens 810T	Stangendurchlass:	40mm
	Drehdurchmesser:	40mm
	Z Verfahrweg:	400mm
	Stangenlader:	Ja
	Werkzeug (Plätze):	12

Mori Seiki | SM

Steuerung: SM	Stangendurchlass:	52mm
	Drehdurchmesser:	250mm
	Z Verfahrweg:	500mm
	Stangenlader:	Ja
	Werkzeug (Plätze):	8

Niles-Simmons

Steuerung: 840D Siemens	Drehdurchmesser:	300mm
	Werkzeug (Plätze):	12
	Stangenlader:	nein
	Spezial:	Lünette Ø 162 mm